



Lames de terrasses

CONSEILS / USAGES

Les classes d'emploi sont à vérifier en fonction des besoins et des degrés d'exposition.

- Une épaisseur de lambourdes de 1,9 fois l'épaisseur des lames est conseillée (38mm minimum).
- Attention à ce que les lambourdes ne bloquent pas l'évacuation d'eau.
- Veiller aussi à ce qu'une pente suffisante soit réalisée.
- Une lambourde de 65mm de longueur ou plus est recommandée pour des vis (inox) de 5mm et de 95mm pour des vis (inox) de 6mm.
- Espacer au maximum de 50cm les lambourdes.
- Pour la visserie : acier inox de 5 ou de 6mm. Longueur adaptée de 2,5 fois l'épaisseur des lames. La dimension 5 x 50mm est un minimum.
- Pour éviter fentes et casses, le pré-perçage et le fraisage sont obligatoires.
- Il est aussi conseillé de recouper les lames de grandes longueurs afin de simplifier la pose.
- Pour les modèles clipsables, nous contacter pour les types de clips.

Quelques astuces :

- Compter 35 vis au m² pour des lames de 140 ou 145mm de large.
- Lambourdes : multiplier par 3 votre nombre de m².
- Nettoyer deux fois par an afin d'enlever les pollutions diverses.
- Attention à ne pas dégrader le bois avec un nettoyage effectué avec une pression trop violente.
- Sans éviter le grisaillement naturel du bois, vous pouvez nourrir (après un nettoyage soigneux) votre terrasse grâce à des huiles ou des saturateurs adaptés.

ESSENCES

- | | | |
|-------------|----------|--------------|
| ■ Ipé | ■ Itauba | ■ Mélèze |
| ■ Cumaru | ■ Chêne | ■ Acacia |
| ■ Bangkirai | ■ Pin | ■ Douglas... |



PROFILS

Suivant stock disponible - Essences : Nous consulter

SFM Le MANS

SFM Rhône Alpes (vissable)

SFM Normand (vissable)

SFM Parisien (vissable)

SFM Picard

SFM Deauville

SFM Bonnétable

SFM Rhône Alpes (clipsable)

SFM Normand (clipsable)

SFM Parisien (clipsable)

SFM Limousin

SFM Caen

